

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr.574/2014

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Xpert Reaktivabdichtung 2K
Nr. 3110060**

Verwendungszweck(e):

**EN14891 CM 01P
Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Zementprodukt für die
Anwendung unter keramischen Fliesen und Plattenbelägen für den Außenbereich**

Hersteller:

Botament® GmbH, Am Kruppwald 1, 46238 Bottrop

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

Harmonisierte Norm/ Notifizierte Stelle:

**EN14891:2012+AC2012
MPA BS, Kennnummer 0761**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 3	14891:2012+ AC2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Wasserundurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung		
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Rissüberbrückung bei niedrigen Temperaturen (-5 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Rissüberbrückung bei sehr niedrigen Temperaturen (-20°C)	NPD		

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung.

Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit der Verordnung (EU) nr.305/2011 und Nr.574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr.Oliver Wowra
(Leitung Technik)

Bottrop, 25.09.2025


Botament
MIT VERTRAUEN
Botament GmbH
Am Kruppwald 1, 46238 Bottrop
Tel. +49 2041 10 19 0 - E-Mail: info@botament.de
(Unterschrift)