

XPERT DAMPFBREMSE SD2

TECHNISCHES DATENBLATT

Beschreibung/Anwendung – SD2 ist eine diffusionsfähige Dampfbremse, bestehend aus Polypropylen-Vlies mit Membranfilm. Die luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen zum Schutz der Innendachkonstruktion vor Feuchte und Zugluft. Schutz vor Durchfeuchtung und Wärmeverlusten durch Luftbewegungen in der Dämmung.

Technische Daten

| Eigenschaft | Prüfung | Einheit | Wert |
|--|-----------------------|------------------|---|
| Material: | | | Polypropylen Spinnvlies mit Spezial-Linobarrier Funktionsfilm, weiß |
| Flächengewicht: | EN 1849-1 | g/m ² | 100 |
| Dicke: | EN 1849-1 | mm | 0,35 |
| Wasserdichtheit: | DIN EN 1928 | | bestanden |
| Widerstand gegen Stoßbelastung: | EN 12691 | | KLF |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | EN ISO 12572 | sd-Wert-m | 2 |
| Nach Alterung: | EN 13984 | | Bestanden |
| Weiterreißwiderstand längs/ quer: | EN 12310-1 | N | 100/ 100 |
| Scherwiderstand der Fügenähte: | EN 12317-2 | | KLF |
| Höchstzugkraft längs/ quer: | EN 12311-1 | N | 160/ 170 |
| Höchstzugkraftdehnung längs/ quer: | EN 12311-1 | % | 50/ 45 |
| Brandverhalten: | EN 13501-1 | Klasse | E |
| Alkalibeständigkeit: | EN 1847 | | KLF |
| UV-Beständigkeit (innen/ umbauter Raum): | | Monate | 12 |
| Temperaturbeständigkeit: | DIN EN 1296 | °C | -40 bis +80 |
| Gefährliche Stoffe: | EU 1907/2006 | | Keine |
| Bahnbreite: | | | 1,50/ 3,0 |
| Rollenlänge: | | m | 50 |
| Rollengewicht: | | kg | 7,5 |
| Verpackungseinheiten: | | Rollen/Palette | 40/ 3000 m ² |
| Art.-Nr.: | 100000 6788 6796 6797 | | |

Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitunganleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Stand: Juli 2024

| | | |
|---|---|----------|
| CE | BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen | 20221215 |
| 18 / LE-Dop 678867966797 NB – 0761 -CPR DIN EN 13984:2013 | | |