



Xpert Bitumen-Voranstrich
Xpert Bitumen-Dickbeschichtung



Xpert

Bitumen-Dickbeschichtung 1K

- Schnelle Trocknung
- Flexibel, rissüberbrückend
- Sehr gute Verarbeitung durch Polystyrolfüllung
- Geprüft nach DIN 18195 Teile 4 und 5
- Lösungsmittelfrei

Eigenschaften und Anwendung:

Die Xpert Bitumen-Dickbeschichtung 1 K dient zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wänden sowie zur Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser auf Deckenflächen und in Nassräumen (bei mäßiger Beanspruchung). Das Material eignet sich zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit unter Schutzschichten wie z.B. Estrichen, auf Bodenflächen in Kellern, auf Balkonen und Terrassen sowie zur Verklebung von Dämm- und Drainageplatten.

Die Bitumen-Dickbeschichtung 1 K ist beständig gegen viele Salzlösungen, schwache Säuren und gegen alle im normalen Erdreich vorkommenden aggressiven Stoffe (DIN 4030).

Das Material haftet auf Beton, Putzen (CS II, CS III oder CS IV nach DIN EN 998-1, Druckfestigkeit $\geq 2,5$ N/mm²), Mauerwerk aus Kalksandstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Hohlblockstein, Betonstein, Bimsstein oder Ziegelstein.

Lieferform: 30 l Kunststoff-Hobbock



Xpert

Bitumen-Dickbeschichtung 2K

- Schnelle Regenfestigkeit und Trocknung
- Flexibel, rissüberbrückend
- Standfest
- Faserarmiert
- Geprüft nach DIN 18195 Teile 4 bis 6

Eigenschaften und Anwendung:

Die Xpert Bitumen-Dickbeschichtung 2 K dient zur Abdichtung von erdberührten Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser im horizontalen und vertikalen Bereich. Das Material eignet sich zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit unter Schutzschichten wie z.B. Estrichen, auf Bodenflächen in Kellern, auf Balkonen und Terrassen sowie zur Verklebung von Dämm- und Drainageplatten.

Die Bitumen-Dickbeschichtung 2 K ist beständig gegen Alterung und gegen alle im normalen Erdreich vorkommenden aggressiven Stoffe (DIN 4030). Das Material haftet auf Beton, Putzen (CS II, CS III oder CS IV nach DIN EN 998-1, Druckfestigkeit $\geq 2,5$ N/mm²), Mauerwerk aus Kalksandstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Hohlblockstein, Betonstein, Bimsstein oder Ziegelstein.

Lieferform:

- 28 kg-Einheit
- 20 kg Kunststoff-Hobbock Flüssigkomponente
- 8 kg Kunststoff-Sack Pulverkomponente



Xpert

Bitumen-Voranstrich

- Spritzfähige Grundierung
- Für Bitumen-Dickbeschichtungen und KSK- Bahnen
- Konzentrat bis 1 : 10 mit Wasser verdünnbar
- Für sehr guten Haftverbund
- Für alle mineralischen Untergründe

Eigenschaften und Anwendung:

Xpert Bitumenvoranstrich Konzentrat ist ein wasser verdünnbarer Voranstrich für nachfolgende Bitumenanstriche, Dickbeschichtungen, Schweißbahnen und KSK-Bahnen. Er kann sowohl für lösungsmittelfreie als auch für lösungsmittelhaltige Bitumenanstriche und -spachtelmassen eingesetzt werden.

Xpert Bitumenvoranstrich Konzentrat kann auf mineralische Untergründe wie Beton, Putz, Mauerwerk aus Porenbeton, Hochlochziegel, Bims-, Hohlblock-, Kalksand- und Ziegelstein, Leichtbaustoffe o.ä. aufgetragen werden.

Lieferform:

12 Liter Kunststoff-Eimer